

CONFORM 5300

Vielseitig einsetzbares Beton-Trennmittel

Beschreibung

CONFORM 5300 besteht aus hochwertigen Mineralölen und darauf abgestimmten Additiven. Es ist frei von Lösungsmitteln und deshalb nicht VOC-pflichtig.

Produktmerkmale

- Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Einsetzbar auf Holz- und Kunststoffschalungen
- keine Lösungsmitteldämpfe, gute Arbeitsplatzhygiene
- VOC-frei

Einsatzbereich

CONFORM 5300 ist für Holz und Kunststoffschalungen geeignet.

Anwendung

Die Applikation erfolgt am rationellsten durch Aufsprühen mittels einer Rücken- oder Handspritze mit Flachdüse. Die Düse ist so einzustellen, dass ein ganz feines Sprühbild erreicht wird. Nur eine sehr dünne Schicht auftragen und immer mit genügend Druck arbeiten. (mindestens mit 4 bar). Geeignet für Schalungstypen 1 + 2 gemäss SIA 118/226_2004.

Hinweis

Für Sichtbeton (Schalungstypen 3+4) empfiehlt MOTOREX das Produkt CONFORM 5100 oder das umweltfreundliche und biologisch abbaubare CONFORM 5450.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			gelb
Dichte bei 20°C		g/cm3	0.848
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	14.0
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	> 140
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-45

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.