

MOTOSORB

Universell einsetzbarer Oel- und Chemikalienbinder Typ III R

Beschreibung

MOTOSORB ist ein mineralisches Absorptionsmittel mit sehr hoher Saugkraft und Speicherfähigkeit. Mit minimalem Energieaufwand kalzinierte Tonerde.

Produktmerkmale

- WIEDERVERWENDBAR UND SPARSAM
- LEISTUNGSSTARK
- DEKRA ZERTIFIZIERT
- TYP III R GEPRÜFT

Einsatzbereich

Vielseitig einsetzbar zur Beseitigung ausgelaufener Flüssigkeiten. Insbesondere für Oele und Kraftstoffe, aber auch für Lösungsmittel, Chemikalien, Fette, Heizoel, Säuren, Laugen, Lacke und Oel/Wasser-Emulsionen.

Anwendung

Genügend Granulat über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen. Die Überdosierung verbessert den Absorptionsprozess. Zur Beschleunigung der Absorption sofort mit dem Besen das grosszügig gestreute Granulat hin und her fegen. So lange, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesaugt ist. Je dunkler die Farbe des Granulates, desto höher ist der Sättigungsgrad.

Hinweis

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen

Technische Kenndaten

Eigenschaften

Dichte bei 20°C	g/cm3	0.593
Korngrösse	mm	0.6 - 3.5
Schüttgewicht	g/l	590
Absorptionsvermögen	1.0 - 1.2 l pro kg	

Prüfung nach

Einheit

Werte

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.